水質チェッカ　ＷＱＣ－２２Ａ

特　徴

◆１台で６項目測定
　ｐＨ、電気伝導率、溶存酸素、濁度、温度、塩分の６項目を測定できます。
◆サンプリング不要
　センサは、河川、湖沼等に直接浸漬して測定できます。
◆ワンタッチ校正
　ｐＨ、溶存酸素、濁度の校正は、センサを標準液又は純水（又は水道水）に浸し、各々の校正ボタンをを押すだけで済みます。
◆防滴構造（本体）
　雨の日も使用できます。

仕　様

測定項目		温　度	溶存酸素	ｐ　Ｈ	電気伝導率	濁　度	塩　分※
測定方式		白金測温抵抗体式	隔膜ｶﾞﾙﾊﾞﾆ電池式	ガラス電極法	交流４電極法	90 度散乱光測定式	交流４電極法
測定範囲		0～50℃	0～20mg/L	pH0～14	(Hi)0～7S/m (0～70mS/cm) (Lo)0～200mS/m (0～2mS/cm)	0～800NTU 0～800mg/L	(Hi)0～4% (Lo)0～0.1%
分解能	LSD OFF	0.1℃	0.1mg/L	0.1pH	(Hi)0.01S/m (Lo)1mS/m	1NTU、mg/L	(Hi) 0.01% (Lo) 0.01%
	LSD ON	---	0.01mg/L	0.01pH	--- (Lo)0.1mS/m	---	--- (Lo)0.001%
温度補償範囲			0～40℃	0～50℃	0 ～ 50 ℃ 2%/℃		
校　正			ﾜﾝﾎﾞﾀﾝ校正	ﾜﾝﾎﾞﾀﾝ校正		ﾜﾝﾎﾞﾀﾝｾﾞﾛ校正	
電　源		単２アルカリ電池×６本 【電池寿命】連続使用時間約 50 時間					
大きさ・重さ		本体 約 250(W)×160(H)×95(D)㎜　約 2.2kg センサ リード長 2m　約 1.3Kg					
付　属　品		センサ、ｐＨ計用標準液２種、溶存酸素電極用電解液、ポリビーカ×2、ショルダーベルト、取扱説明書					

※　電気伝導率より換算